


Sabbie di quarzo WestWood



Descrizione breve

Le sabbie di quarzo WestWood sono miscele specifiche a basso contenuto di polveri ed essiccate a fuoco, impiegate per aumentare la resistenza allo scivolamento dei rivestimenti.

Materiale

Miscela a base di sabbia di quarzo essiccata a fuoco a basso contenuto di polveri

Ambiti d'impiego

Le sabbie di quarzo vengono impiegate per aumentare la resistenza allo scivolamento dei finish Wecryl. Possono inoltre contribuire a migliorare l'adesione meccanica con i rivestimenti di altri produttori.

Formato di consegna



Sacco da 25 kg con la seguente granulometria:

0,20 - 0,60 mm

0,71 - 1,25 mm

1,00 - 2,00 mm

Magazzinaggio

Conservare i prodotti in luogo asciutto al riparo dall'umidità nella confezione originale.

Dati tecnici

Peso specifico apparente:	0,20 - 0,60 mm	ca. 1,60 g/cm ³
	0,71 - 1,25 mm	ca. 1,50 g/cm ³
	1,00 - 2,00 mm	ca. 1,50 g/cm ³

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 10/05/2016