


Wecryl 223

Miscela di sabbia per malta autolivellante



Descrizione breve

Wecryl 223 è una miscela a base di sabbia di quarzo essiccata a fuoco a basso contenuto di polveri, sviluppata appositamente per essere utilizzata come carica per le malte autolivellanti Wecryl 233 e Weproof 327.

Materiale

Miscela a base di sabbia di quarzo essiccata a fuoco a basso contenuto di polveri

Caratteristiche e vantaggi

- Basso contenuto di polveri
- Miscela sviluppata appositamente per ottimizzare le proprietà delle malte autolivellanti Wecryl e Weproof

Ambiti d'impiego

Wecryl 223 è la carica utilizzata per le malte autolivellanti Wecryl 233 e Weproof 327.

Formato di consegna

Sacco da 23 kg



Magazzinaggio

Conservare i prodotti in luogo asciutto al riparo dall'umidità nella confezione originale.

Dati tecnici

Densità: 2,61 g/cm³

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni consultare le informazioni sul prodotto delle malte autolivellanti Wecryl 233 e Weproof 327.

Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.