


## Wecryl 223 N Sandgemisch für Verlaufmörtel



### Kurzbeschreibung

Wecryl 223 N ist eine speziell abgestimmte, staubarme und feuergetrocknete Quarzsandmischung, die als Füllstoff für die Verlaufmörtel Wecryl 233 und Weproof 327 verwendet wird.

### Material

Feuergetrocknete, staubarme Quarzsandmischung

### Eigenschaften und Vorteile

- staubarm
- abgestimmtes Körnungsgemisch für optimale Eigenschaften der Wecryl und Weproof Verlaufmörtel

### Anwendungsbereiche

Wecryl 223 N ist der Füllstoff für die Verlaufmörtel Wecryl 233 und Weproof 327.

### Lieferform

23 kg Sack



### Lagerung

Die Produkte in der Originalverpackung, trocken, und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

### Technische Daten

Dichte: 2,61 g/cm<sup>3</sup>

### Weiter Informationen

Näheres entnehmen Sie bitte den Produktinformationen der Verlaufmörtel Wecryl 233 und Weproof 327.

### Gefahrenhinweis und Sicherheitsratschläge

Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.

### Allgemeiner Hinweis

Die vorstehenden Informationen, insbesondere jene zur Anwendung der Produkte, beruhen auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen und Bedingungen am Objekt, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Gültigkeit hat nur das Dokument in seiner neuesten Fassung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Stand: 19.01.2017  
Version: 1.3