



Produktinformation

WeVlies neutral

Perforiertes Spezialkunstfaservlies für Abdichtharze



Kurzbeschreibung

Das WeVlies neutral ist ein perforiertes Spezialkunstfaservlies, das auf die WestWood PMMA Abdichtungsharze abgestimmt ist. Während der Verarbeitung mit den Abdichtungsharzen ermöglicht es eine Schichtdickenkontrolle und in der ausgehärteten Abdichtung hat es eine verstärkende und rissüberbrückende Wirkung.

Durch die Perforation ist die Vliesdurchtränkung besonders gut.

Material

mechanisch verfestigtes und thermisch fixiertes, perforiertes Spezialkunstfaservlies mit 110 g/m² Flächengewicht

Eigenschaften und Vorteile

- hohe Reiss- und Weiterreissfestigkeit
- hohe Dehnbarkeit
- abgestimmt auf die Nutzung mit WestWood Abdichtungsharzen in Bezug auf Materialeigenschaften, Dicke und Dichtegrad
- ermöglicht eine einfache und sichere Erstellung der Abdichtung mit Schichtdickenkontrollfunktion
- besonders gute Vliesdurchtränkung

Einsatzbereiche

WeVlies neutral wird als Armierung und zur Sicherstellung von Mindestschichtdicken mit WestWood Abdichtungsharzen zu qualitativ hochwertigen, flexiblen und rissüberbrückenden Abdichtungen verarbeitet.

Lieferform

Rolle (B x L):



10,50 cm	x	50 m
15,00 cm	x	50 m
20,00 cm	x	50 m
26,00 cm	x	50 m
35,00 cm	x	50 m
42,50 cm	x	50 m
52,00 cm	x	50 m
70,00 cm	x	50 m
105,00 cm	x	50 m

Farbtöne

Weiss

Lagerung

WeVlies neutral vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt, trocken und möglichst liegend lagern.

Produktverarbeitung

Das Vlies wird einlagig und vollständig mit WestWood Abdichtungsharzen gesättigt verarbeitet. Stösse werden mindestens 5 cm überlappt. Weitere Angaben finden Sie in den Produktinformationen der WestWood Abdichtungsharze.



Produktinformation

WeVlies neutral

Perforiertes Spezialkunstfaservlies für Abdichtharze

Allgemeiner Hinweis

Die vorstehenden Informationen, insbesondere jene zur Anwendung der Produkte, beruhen auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen und Bedingungen am Objekt machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Gültigkeit hat nur das Dokument in seiner neuesten Fassung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Stand: 09.02.2022