

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 23.09.2025 Numéro de version 29 (remplace la version 28)

Révision: 23.09.2025

### \* RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de la société/l'entreprise

#### · 1.1 Identificateur de produit

· **Nom du produit: Wecryl 488**

· **UFI:** AG66-X087-P004-V7SN

· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**  
voir l'article 16

· **Emploi de la substance / de la préparation** Couche de finition

#### · 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### · **Producteur/fournisseur:**

WestWood Kunststofftechnik AG  
Schürmatt 10  
CH-8964 Rudolfstetten  
Tel.: +41 56 649 24 24  
Internet: [www.westwood-ch.com](http://www.westwood-ch.com)

##### · **Service chargé des renseignements:**

Département de la sécurité des produits  
Monsieur Wegner  
Tél. : +49 5702 83 92 145  
Email : [sdb@westwood.de](mailto:sdb@westwood.de)

##### · **Numéro d'appel d'urgence:**

Centre Suisse d'Information Toxicologique  
Tel.: 145 / 24h  
depuis l'étranger: +41 44 251 51 51  
les cas non urgents: +41 44 251 66 66

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### · 2.1 Classification de la substance ou du mélange

· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**



GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.

Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

STOT SE 3 H335 Peut irriter les voies respiratoires.

#### · 2.2 Éléments d'étiquetage

· **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

· **Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS07

(suite page 2)

— CH/FR —

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 23.09.2025 Numéro de version 29 (remplace la version 28)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Wecryl 488**

(suite de la page 1)

· **Mention d'avertissement** Danger

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

Méthacrylate de méthyle  
Acrylate de 2-éthylhexyle  
Diéthanol-p-toluidine

· **Mentions de danger**

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

· **Conseils de prudence**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P261 Éviter de respirer les vapeurs.  
P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux.  
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.  
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise.  
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

· **2.3 Autres dangers**

· **Résultats des évaluations PBT et vPvB**

· **PBT:** Ne répond pas aux critères PBT de l'annexe XIII du règlement REACH (auto-évaluation).  
· **vPvB:** Ne répond pas aux critères vPvB de l'annexe XIII du règlement REACH (auto-évaluation).

· **Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**

Informations environnementales et toxicologiques : La substance/le mélange ne contient pas de composants présentant des propriétés endocriniennes conformément à l'article 57(f) de REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission à des niveaux égaux ou supérieurs à 0,1 %.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· **3.2 Mélanges**

· **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

· **Composants dangereux:**

|                                                                 |                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 80-62-6<br>EINECS: 202-615-1<br>Reg.nr.: 01-2119452498-28  | Méthacrylate de méthyle<br>Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317;<br>STOT SE 3, H335                      | ≥25-≤50%  |
| CAS: 103-11-7<br>EINECS: 238-878-4<br>Reg.nr.: 01-2119453158-37 | Acrylate de 2-éthylhexyle<br>Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335;<br>Aquatic Chronic 3, H412               | ≥10-<25%  |
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4                            | Quartz (SiO <sub>2</sub> )<br>STOT RE 1, H372                                                                                   | ≥2,5-<10% |
| Numéro CE: 911-490-9<br>Reg.nr.: 01-2119979579-10               | Diéthanol-p-toluidine<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | ≥0,1-<1%  |

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

CH/FR —

(suite page 3)

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 23.09.2025 Numéro de version 29 (remplace la version 28)

Révision: 23.09.2025

Nom du produit: **Wecryl 488**

(suite de la page 2)

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### · 4.1 Description des premiers secours

##### · Remarques générales:

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Sortir les sujets de la zone dangereuse et les allonger.

Envoyer immédiatement chercher un médecin.

##### · Après inhalation:

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme.

Recourir à un traitement médical.

##### · Après contact avec la peau:

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

##### · Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

##### · Après ingestion: Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

#### · 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Migraine

Etourdissement

Sensibilisation cutanée

Irritant pour la peau, des yeux et du système respiratoire.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### · 5.1 Moyens d'extinction

##### · Moyens d'extinction: Dioxyde de carbone, sable, poudre d'extinction, mousse.

##### · Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit

#### · 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Peut former des mélanges explosifs gaz-air.

Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

Peut être dégagé en cas d'incendie:

Monoxyde de carbone (CO)

Oxyde d'azote (NOx)

#### · 5.3 Conseils aux pompiers

##### · Equipement spécial de sécurité:

Porter un vêtement de protection totale.

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

##### · Autres indications

Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### · 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Veiller à une aération suffisante.



Tenir éloigné des sources d'inflammation.

Utiliser un appareil de protection respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.

(suite page 4)

CH/FR —

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 23.09.2025 Numéro de version 29 (remplace la version 28)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Wecryl 488**

(suite de la page 3)

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

· **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

· **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Ne pas rincer à l'eau ou aux produits nettoyants aqueux.

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

· **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Cool parce que lorsque le récipient de polymérisation chauffé. Par la chaleur, refroidir les récipients avec de l'eau · De refroidissement d'urgence pour les cas d'incendie à proximité. Récipient fermé pour protéger contre la chaleur (augmentation de pression). Éviter la chaleur.

Ne pas remettre les résidus dans les cuves de stockage.

au moins 7 fois changements d'air par heure

Éviter la formation d'aérosols.

· **Préventions des incendies et des explosions:**

Lors du traitement, des composants légèrement volatils et inflammables peuvent se dégager.

Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.

Seuls les équipements anti-explosion.

· **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

· **Stockage:**

· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**

Ne conserver que dans le bidon d'origine.

Stocker dans un endroit frais.

· **Indications concernant le stockage commun:**

Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.

Ne pas stocker avec les aliments.

· **Autres indications sur les conditions de stockage:**

Stocker au frais et au sec dans des bidons bien fermés.

Fermer à clé et ne permettre l'accès qu'à la personne compétente ou à ses délégués.

Stockage nécessaire dans un local collecteur.

max. 30 ° C Température de stockage

Tenir les emballages hermétiquement fermés.

· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Revêtement de construction ou d'étanchéité

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· **8.1 Paramètres de contrôle**

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**80-62-6 Méthacrylate de méthyle (25-50%)**

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| VME (Suisse) | Valeur momentané: 420 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm   |
|              | Valeur à long terme: 210 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm |
|              | S SSc;                                              |

(suite page 5)



## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 23.09.2025 Numéro de version 29 (remplace la version 28)

Révision: 23.09.2025

Nom du produit: **Wecryl 488**

(suite de la page 5)

### · 8.2 Contrôles de l'exposition

#### · Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:

Sans autre indication, voir point 7.

#### · Equipement de protection individuel:

#### · Mesures générales de protection et d'hygiène:

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

#### · Protection respiratoire:

Assurer une bonne ventilation.

A l'intérieur et en cas de dépassement des valeurs limites Utiliser un appareil respiratoire autonome : type de filtre A1, à fortes concentrations A2, en cas d'exposition intensive ou prolongée utiliser un appareil respiratoire autonome.

L'utilisation de la hotte de protection respiratoire est recommandée car ne portant pas de limites de temps s'appliquent.

#### · Protection des mains:



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

Une protection préventive de la peau en utilisant des produits protecteurs de la peau est recommandée.

Après l'utilisation de gants, appliquer des produits de nettoyage et de soin de la peau.

Contrôler l'état en bonne forme des gants de protection avant chaque usage.

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Recommandation générale : la durée d'utilisation des gants de protection est d'environ 50% du temps de pénétration mesuré en laboratoire !

#### · Matériau des gants

The selection of a suitable glove depends not only on the material but also on other quality characteristics and varies from manufacturer to manufacturer.

Protective gloves according to EN 374.

Suitable material: nitrile rubber

#### · Temps de pénétration du matériau des gants

Notre recommandation est principalement mis sur une utilisation ponctuelle comme une protection à court terme Éclaboussures de liquide. Pour d'autres applications, vous devriez contacter un fabricant de gants.

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

#### · Pour le contact permanent dans des domaines d'emploi ne présentant pas de risque élevé de blessures (ex: laboratoire), des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:

Butylcaoutchouc

#### · Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés: Butylcaoutchouc

#### · Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés: Gants en cuir

#### · Protection des yeux:



Lunettes de protection hermétiques EN-Norme: EN 166

(suite page 7)

— CH/FR —

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 23.09.2025 Numéro de version 29 (remplace la version 28)

Révision: 23.09.2025

Nom du produit: **Wecryl 488**

(suite de la page 6)

· **Protection du corps:**



Vêtements de travail protecteurs

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### · 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

##### · Indications générales

|                                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| · État physique                                          | Liquide                                |
| · Couleur:                                               | Couleurs diverses                      |
| · Odeur:                                                 | Genre ester                            |
| · Seuil olfactif:                                        | Impossible à déterminer.               |
| · Point de fusion/point de congélation:                  | Non déterminé.                         |
| · Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 101 °C (MMA)                           |
| · Inflammabilité (solide, gaz):                          | Facilement inflammable.                |
| · Limites d'explosion:                                   |                                        |
| · Inférieure:                                            | 1,7 Vol % (MMA)                        |
| · Supérieure:                                            | 12,5 Vol % (MMA)                       |
| · Point d'éclair                                         | 13 °C (DIN EN ISO 3680)                |
| · Température d'inflammation:                            | 252 °C (2-EHA)                         |
| · valeur du pH:                                          | Mélange non polaire/aprotique.         |
| · Viscosité:                                             |                                        |
| · Cinématique à 20 °C:                                   | 70 s (ISOB. 6 mm (ISO 2431))           |
| · Dynamique:                                             | Non déterminé.                         |
| · Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:                | Pas ou peu miscible                    |
| · Coefficient de partage: n-octanol/eau:                 | Non déterminé.                         |
| · Pression de vapeur à 20 °C:                            | 38,7 hPa (MMA)                         |
| · Densité et/ou densité relative                         |                                        |
| · Densité à 20 °C:                                       | 1,04 g/cm <sup>3</sup> (EN-ISO 2811-1) |

#### · 9.2 Autres informations

|                                                                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| · Aspect:                                                                                                 |                                            |
| · Forme:                                                                                                  | Liquide                                    |
| · Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité |                                            |
| · Température d'auto-inflammabilité:                                                                      | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · Propriétés explosives:                                                                                  | Non déterminé.                             |
| · Teneur en solvants:                                                                                     |                                            |
| · Solvants organiques:                                                                                    | ≥0,2-<0,3 %                                |
| · VOC (CE)                                                                                                | ≥0,18-<0,29 %                              |
| · Teneur en substances solides:                                                                           | 41,6 %                                     |
| · Changement d'état                                                                                       |                                            |
| · Taux d'évaporation:                                                                                     | Pas de données disponibles                 |

#### · Informations concernant les classes de danger physique

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| · Substances et mélanges explosibles | néant |
| · Gaz inflammables                   | néant |

(suite page 8)

CH/FR

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 23.09.2025 Numéro de version 29 (remplace la version 28)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Wecryl 488**

(suite de la page 7)

|                                                                                       |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| · <b>Aérosols</b>                                                                     | néant                                 |
| · <b>Gaz comburants</b>                                                               | néant                                 |
| · <b>Gaz sous pression</b>                                                            | néant                                 |
| · <b>Liquides inflammables</b>                                                        | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| · <b>Matières solides inflammables</b>                                                | néant                                 |
| · <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>                                          | néant                                 |
| · <b>Liquides pyrophoriques</b>                                                       | néant                                 |
| · <b>Matières solides pyrophoriques</b>                                               | néant                                 |
| · <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>                                        | néant                                 |
| · <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b> | néant                                 |
| · <b>Liquides comburants</b>                                                          | néant                                 |
| · <b>Matières solides comburantes</b>                                                 | néant                                 |
| · <b>Peroxydes organiques</b>                                                         | néant                                 |
| · <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b>                             | néant                                 |
| · <b>Explosibles désensibilisés</b>                                                   | néant                                 |

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** voir la section 10.2
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**  
Réaction exothermique.  
Réactions aux peroxydes et autres formateurs de radicaux.  
Une polymérisation dangereuse peut se produire après l'épuisement de l'inhibiteur
- **10.4 Conditions à éviter** Éviter la chaleur. Evitez la lumière solaire directe.
- **10.5 Matières incompatibles:** Réaction violente avec les peroxydes et autres agents réducteurs.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **Indications complémentaires:**  
Procédures d'urgence varient selon les circonstances individuelles. Le client doit avoir un plan d'urgence pour le lieu de travail peuvent être présents.

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques** Il n'y avait pas des résultats toxicologiques au mélange.
- **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### · Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

##### 80-62-6 Méthacrylate de méthyle

|             |       |                                                                                            |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral        | DL50  | >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)                                                              |
|             | NOAEL | 2.000 ppm (rat)<br>dans l'eau potable, 6 - 2000 ppm<br>Constatations: Aucun effet toxique  |
| Dermique    | LD50  | >5.000 mg/kg (rat)                                                                         |
|             | DL50  | >5.000 mg/kg (lapin)                                                                       |
|             | CL50  | >5.000 mg/kg (lapin)                                                                       |
|             | LD50  | >5.000 mg/kg (lapin)                                                                       |
| Inhalatoire | NOAEL | 25 ppm (rat)<br>25 - 400 ppm<br>Résultats: des lésions des muqueuses dans le nez à 400 ppm |

(suite page 9)

— CH/FR —

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 23.09.2025 Numéro de version 29 (remplace la version 28)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Wecryl 488**

(suite de la page 8)

|                                           |         |                               |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                           | CL50/4h | 29,8 mg/l (rat)               |
| <b>103-11-7 Acrylate de 2-éthylhexyle</b> |         |                               |
| Oral                                      | DL50    | 4.435 mg/kg (rat) (BASF-Test) |
|                                           | LD50    | 4.435 mg/kg (rat)             |
| Dermique                                  | DL50    | 7.522 mg/kg (lapin)           |
|                                           | CL50    | 7.520 mg/kg (lapin)           |
|                                           | LD50    | 7.522 mg/kg (lapin)           |
| <b>Diéthanol-p-toluidine</b>              |         |                               |
| Oral                                      | DL50    | 500 mg/kg (ATE)               |

- **Effet primaire d'irritation:**
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une irritation cutanée.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**  
Peut irriter les voies respiratoires.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Autres indications (sur la toxicologie expérimentale):**  
En raison de la forte pression de vapeur est une concentration dangereuse dans l'air rapidement été atteint. A des concentrations élevées peut se produire un effet narcotique.
- **Toxicité subaiguë à chronique:** pas testé.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**
- **Toxicocinétique, métabolisme et distribution** Le médicament est rapidement métabolisé (MMA).

|                                                                                        |                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| · <b>Effets aigus (toxicité aiguë, irritation et corrosivité)</b>                      |                            |                    |
| <b>80-62-6 Méthacrylate de méthyle</b>                                                 |                            |                    |
| Oral                                                                                   | LD50                       | >5.000 mg/kg (rat) |
| <b>103-11-7 Acrylate de 2-éthylhexyle</b>                                              |                            |                    |
| Oral                                                                                   | LD50                       | 4.435 mg/kg (rat)  |
| · <b>Toxicité par administration répétée</b> pas de données disponibles                |                            |                    |
| · <b>Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)</b> pas testé. |                            |                    |
| <b>11.2 Informations sur les autres dangers</b>                                        |                            |                    |
| · <b>Propriétés perturbant le système endocrinien</b>                                  |                            |                    |
| 128-37-0                                                                               | 2,6-di-tert-butyl-p-crésol | Liste II           |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

|                                        |                                                                                    |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| · <b>12.1 Toxicité</b>                 |                                                                                    |  |
| <b>80-62-6 Méthacrylate de méthyle</b> |                                                                                    |  |
| EC3/16h                                | 100 mg/l (Pseudomonas putida) (Cell proliferation inhibition test, Bringmann-Kühn) |  |
| EC50/21d                               | 49 mg/l (daf)                                                                      |  |

(suite page 10)

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 23.09.2025 Numéro de version 29 (remplace la version 28)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Wecryl 488**

(suite de la page 9)

| <b>103-11-7 Acrylate de 2-éthylhexyle</b> |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50/21d                                  | 0,5 mg/l (daf)                                                                                                                                                                                          |
| <b>Toxicité aquatique:</b>                |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>80-62-6 Méthacrylate de méthyle</b>    |                                                                                                                                                                                                         |
| EC50                                      | 170 mg/l (aac)                                                                                                                                                                                          |
| EC50/48h                                  | 69 mg/l (daf)                                                                                                                                                                                           |
|                                           | 69 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)                                                                                                                                                                      |
| CL50/96h                                  | >79 mg/l (aqv)                                                                                                                                                                                          |
|                                           | >79 mg/l (La truite arc) (OECD 203)                                                                                                                                                                     |
| ErC50/72h                                 | >110 mg/l (algue)                                                                                                                                                                                       |
|                                           | >110 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)                                                                                                                                                  |
| NOEC/72h                                  | 49 mg/l (algue)                                                                                                                                                                                         |
|                                           | >110 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)                                                                                                                                                        |
| NOEC/21d                                  | 37 mg/l (daf)                                                                                                                                                                                           |
| EC50/72h                                  | >110 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)                                                                                                                                                        |
| EC0                                       | 100 mg/l (eschrichia coli)                                                                                                                                                                              |
| NOEC                                      | 9,4 mg/l (Danio rerio) (OECD 210)                                                                                                                                                                       |
|                                           | fish early life stage test, 35 days                                                                                                                                                                     |
|                                           | 37 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)                                                                                                                                                                      |
|                                           | 21 days                                                                                                                                                                                                 |
| <b>103-11-7 Acrylate de 2-éthylhexyle</b> |                                                                                                                                                                                                         |
| autre (28d)                               | >1.000 mg/kg (Les microorganismes du sol) (Directive 217 de l'OCDE)<br>Le produit n'a pas été testé. La déclaration a été dérivé de produits de structure ou de composition analogue.                   |
| EC50/48h                                  | 1,3 mg/l (daf)                                                                                                                                                                                          |
|                                           | 1,3 mg/l (daphnia magna) (Directive 202 de l'OCDE)                                                                                                                                                      |
|                                           | Part 1                                                                                                                                                                                                  |
| CL50/96h                                  | 1,81 mg/l (aqv)                                                                                                                                                                                         |
|                                           | 1,81 mg/l (poisson)                                                                                                                                                                                     |
|                                           | 1,81 mg/l (La truite arc) (OECD 203)                                                                                                                                                                    |
| ErC50/72h                                 | 1,71 mg/l (algue)                                                                                                                                                                                       |
| NOEC/21d                                  | 0,19 mg/l (daf)                                                                                                                                                                                         |
|                                           | 0,19 mg/l (daphnia magna)                                                                                                                                                                               |
|                                           | Les détails de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement. Le produit n'a pas été testé. La déclaration a été dérivé de produits de structure ou de composition analogue. |
| EC50/72h (statique)                       | 1,71 mg/l (scenedesmus subspicatus) (OECD 201)                                                                                                                                                          |
|                                           | Die Angaben der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.                                                                                                             |

**12.2 Persistance et dégradabilité** Facilement biodégradable.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

2-EHA:

Peuvent être accumulés dans les organismes.

Le potentiel de bioaccumulation:

Facteur de bioconcentration: 282.4 (calculé)

**12.4 Mobilité dans le sol**

MMA: Une liaison à la phase solide des boues du sol, les sédiments et les eaux usées ne devrait pas. De la surface de l'eau la substance est évaporé lentement dans l'atmosphère. Lorsque la substance dans l'environnement, il verbleibt de préférence dans le compartiment dans lequel il a émergé.

(suite page 11)

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 23.09.2025 Numéro de version 29 (remplace la version 28)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Wecryl 488**

(suite de la page 10)

- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:** Ne répond pas aux critères PBT de l'annexe XIII du règlement REACH (auto-évaluation).
- **vPvB:** Ne répond pas aux critères vPvB de l'annexe XIII du règlement REACH (auto-évaluation).
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.
- **12.7 Autres effets néfastes**
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:** Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**  
Les déchets dangereux selon au catalogue des déchets (EWC). Si le recyclage n'est pas possible, les déchets doivent être en conformité avec les réglementations locales doivent être enlevés.
- **Recommandation:**



Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Résidus de produit non durcis sont des déchets spéciaux.  
Résidus de produits durcis sont pas des déchets dangereux.

- **Code déchet:**

Les codes de déchet suivants du catalogue européen des déchets (CED), sont considérées comme une recommandation. La cession doit être coordonnée avec l'entreprise d'élimination des déchets local.

Produits liquides:

Contenir 080111\* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses  
080199 déchets a. N. G.

Résidus de produit durci:

080112 peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 080111 déchets  
080410 déchets de colles et mastics autres que ceux visés à 080409

- **Catalogue européen des déchets** 080111 \* (recommandé)
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- |                                                                                                                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.1 Numéro ONU</b></li> <li>· <b>ADR, IMDG, IATA</b></li> </ul>                                                    | UN1263                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b></li> <li>· <b>ADR</b></li> <li>· <b>IMDG, IATA</b></li> </ul> | 1263 PEINTURES<br>PAINT |

(suite page 12)

— CH/FR —

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 23.09.2025 Numéro de version 29 (remplace la version 28)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Wecryl 488**

(suite de la page 11)

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.3 Classe(s) de danger pour le transport<br>· ADR<br> |                                                                                                                                      |
| · Classe<br>· Étiquette                                                                                                                    | 3 (F1) Liquides inflammables.<br>3                                                                                                   |
| · IMDG, IATA<br>                                          |                                                                                                                                      |
| · Class<br>· Label                                                                                                                         | 3 Liquides inflammables.<br>3                                                                                                        |
| · 14.4 Groupe d'emballage<br>· ADR, IMDG, IATA                                                                                             | III                                                                                                                                  |
| · 14.5 Dangers pour l'environnement:<br>· Marine Pollutant:                                                                                | Non                                                                                                                                  |
| · 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur<br>· Indice Kemler:<br>· No EMS:<br>· Stowage Category                        | Attention: Liquides inflammables.<br>-<br>F-E, <u>S-E</u><br>A                                                                       |
| · 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC                                              | Non applicable.                                                                                                                      |
| · Indications complémentaires de transport:                                                                                                |                                                                                                                                      |
| · ADR<br>· Quantités limitées (LQ)<br>· Quantités exceptées (EQ)                                                                           | 5L<br>Code: E1<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml |
| · Catégorie de transport<br>· Code de restriction en tunnels<br>· Remarques:                                                               | 3<br>E<br>Classification selon la clause de viscosité (2.2.3.1.4) > 450 litres Groupe d'emballage II                                 |
| · IMDG<br>· Limited quantities (LQ)<br>· Excepted quantities (EQ)                                                                          | 5L<br>Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml               |
| · Remarques:                                                                                                                               | Classification selon la clause de viscosité (2.3.2.2) > 450 litres Groupe d'emballage II                                             |

(suite page 13)

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 23.09.2025 Numéro de version 29 (remplace la version 28)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Wecryl 488**

(suite de la page 12)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| · "Règlement type" de l'ONU: | UN 1263 PEINTURES, 3, III |
|------------------------------|---------------------------|

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

822.115, Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs - OLT 5 et 822.115.2, Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes sont à respecter.

822.111, OLT 1 et 822.111.52, Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité ne sont pas applicables.

· **Directive 2012/18/UE**

· **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.

· **Catégorie SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES**

· **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 5.000 t**

· **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 50.000 t**

· **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

· **Prescriptions nationales:**

· **Indications sur les restrictions de travail:**

Restrictions prévues par la directive sur la protection de la maternité (94/33/CE).

Restrictions d'emploi pour les directive de la maternité (92/85/CEE) pour les mères enceintes et allaitantes.

· **Classe de pollution des eaux:** classe B (Classification propre)

· **VOC (CE)** ≥0,18- <0,29 %

· **VOCV (CH)** ≥0,18- <0,29 %

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### \* RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces chiffres se rapportent au produit tel que livré.

Secteur d'utilisation

Utilisations identifiées pertinentes du mélange

SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels

(suite page 14)

— CH/FR —

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 23.09.2025 Numéro de version 29 (remplace la version 28)

Révision: 23.09.2025

**Nom du produit: Wecryl 488**

(suite de la page 13)

SU19 Bâtiment et travaux de construction

SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)

Utilisations déconseillées

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

### · Phrases importantes

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### · Remarques pour formation

L'enseignement sur les dangers et les précautions à remettre la notice d'exploitation (règle technique 555).

L'instruction doit avoir lieu avant le début de l'emploi et au moins annuellement par la suite.

### · Numéro de la version précédente: 28

### · Acronymes et abréviations:

OACI : Organisation de l'aviation civile internationale

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (ETA Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë)

Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

STOT RE 1: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 1

Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3

### · Sources

[www.gestis.de](http://www.gestis.de)

[www.echa.eu](http://www.echa.eu)

[logkow.cisti.nrc.ca](http://logkow.cisti.nrc.ca)

### · \* Données modifiées par rapport à la version précédente